

RG174 Koaxialkabel



RG174 ist ein flexibles Koaxialkabel mit einer Impedanz von 50Ω und einem Außendurchmesser von 2.9 mm, geeignet für unterschiedliche Funkanwendungen.

Spezifikationen:

Innenleiter	$\varnothing 7 \times 0,16 \pm 0,01$ mm Litzen (Cu)										
Dielektrikum	$\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm / PE										
Außenleiter	96 x 0,1/Cu										
Außenmantel	$\varnothing 2,9$ mm / PVC										
Dämpfung bei 20°C ($\pm 10\%$) [dB / 100m]	<table><tbody><tr><td>50 MHz</td><td>18 dB</td></tr><tr><td>200 MHz</td><td>37,2 dB</td></tr><tr><td>400 MHz</td><td>53,2 dB</td></tr><tr><td>600 MHz</td><td>64,3 dB</td></tr><tr><td>800 MHz</td><td>79,2 dB</td></tr></tbody></table>	50 MHz	18 dB	200 MHz	37,2 dB	400 MHz	53,2 dB	600 MHz	64,3 dB	800 MHz	79,2 dB
50 MHz	18 dB										
200 MHz	37,2 dB										
400 MHz	53,2 dB										
600 MHz	64,3 dB										
800 MHz	79,2 dB										